



LEUK SPEELTJE OF JE ERGSTE NACHTMERRIE?

ASAPs is, in samenwerking met TNO, speciaal ontwikkeld voor het PFAS-vrij blussen van lithium-ion batterijbranden. Dat is absoluut nodig. Bijna de helft van alle lithium-ion batterijbranden ontstaat namelijk tijdens het opladen. De feiten liegen niet. Nog een feit; met een standaard blusmiddel blus je geen lithium-ion batterijbrand. Kies ASAPs en help erger voorkomen: die accu ben je kwijt, maar je slaapt wel een stuk lekkerder. En dát is onbetaalbaar.

Het geotrooieerde blusmateriaal van ASAPs dekt de lithium-ion batterijbrand volledig af en stikt de brand. ASAPs blust ook vaste stoffen (klasse A) en vetbranden (klasse F). Een ASAPs-blusser op elke verdieping, in de keuken en bij de deur van je garage voorkomt erg, erger, ergst. Bovendien zijn ASAPs blussers veilig voor mens en milieu: er komen geen schadelijke gassen vrij tijdens het blussen, het blusmiddel is volledig PFAS-vrij en onschadelijk voor het milieu en bestaat voor meer dan 99% uit natuurlijke grondstoffen. Na einde levensduur kunnen de blussers kostenloos worden ingeleverd om volledig te worden gerecycled. Hiermee is ASAPs de enige volledig circulaire blusser ter wereld.

WANT ASAPs:

- blust lithium-ion batterijbranden sneller dan elk ander middel
- is geschikt voor meerdere type branden
- is veilig voor mens en milieu
- is volledig circulair
- is een gepatenteerde nederlandse technologie
- is 'as simple, smart, safe and sustainable as possible'

KIJK ZELF HOE
SNEL HET MISGAAT





ASAPs Blussers		6 liter	9 liter
Blusvermogen	Klasse A (vaste stoffen)	13	21
	Klasse F (vetten)	25	25
	Lithium-Ion batterijen	±400 Wh	600 Wh (NTA 8133)
Blusmiddel		Hydrogel BMO48	Hydrogel BMO48
Drijfmiddel		Stikstof	Stikstof
Druk bij 20°C		14-15 bar	14-15 bar
Blusduur		35-40 sec	65-75 sec
Werpafstand		4-6 meter	4-6 meter
ECO info	Gehalte natuurlijke componenten	99%	
	Koolstof gehalte	<0,7%	
	ECO-toxiciteit	Veilig voor mensen, dieren en planten	
	PFAS-gehalte	Nul	
	Gevaarlijke gassen tijdens blussen	Geen	
Temperatuur range	Graden Celcius	+5/+60	
Overig		Geschikt voor gebruik op spanningsvoerende apparatuur tot 1000 Volt op 1 meter afstand	
CE-markering		Pressure Equipment Directive (PED)	
Rijkstypekleur		3654	3655
Levensduur blusmiddel	Jaren	>10	



Distributeurs

BrandveiligNL | info@brandveiligNL.com | 085 30 38 270 | brandveilignl.com

Fire Prevent | info@fireprevent.nl | 0342 41 82 49 | fireprevent.nl



Voor prijzen en meer informatie: info@asaps.nl | asaps.nl

Anogas BV | Hurksestraat 12 | 5652 AJ Eindhoven NL | anogas.com

